



STÍNÍCÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.

Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

V oknech obytných místností je nachystána příprava pro napojení povolené stínící techniky v ostění okna.

Venkovní hliníkové žaluzie

Hliníkové žaluzie mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku pro žaluzie před okna, ovládání dálkové. Osazení hliníkových žaluzií omezí velikost (výšku) okenního otvoru.

Žaluzie lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách. Barva žaluzií antracit RAL 7016.

Kastlík žaluzie – nesmí přesahovat vnější líc fasády, hloubka bude nižší než 14,5 cm, výška kastlíku 21-28 cm bude zasahovat do čistého otvoru okna. Barva kastlíku antracit RAL 7016.

Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny přes konzoly do rámu okna.

Barva vodících lišt: lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)

lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 - antracit

Pro okna v lici fasády je možno použít lamely tvaru Z šířky 70 mm nebo 90 mm, tvaru C 65 nebo 80 mm, tvaru F 80 mm.

Venkovní látkové rolety

Látkové nebo-li zipscreenové rolety mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku pro rolety před okna, ovládání dálkové. Rolety lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách. Barva rolety antracit RAL 7016.

Kastlík rolety – hranatý, nesmí přesahovat vnější líc fasády, hloubka bude nižší než 14,5 cm, výška kastlíku by neměla zasahovat do čistého otvoru okna. Barva rolety antracit RAL 7016.

Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny do rámu okna.

Barva vodících lišt: lišta umístěná bezprostředně na rámu okna: RAL 7016 - antracit
lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)
lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 - antracit

Venkovní hliníkové rolety

Hliníkové rolety mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku pro žaluzie před okna, ovládání dálkové. Osazení hliníkových rolet může omezit velikost (výšku) okenního otvoru.

Rolety lze dodatečně osadit na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách. Instalace rolet je doporučena především na oknech a okenních sestavách bytů v 1. NP orientovaných do předzahrádek. Barva lamel rolety antracit RAL 7016.

Kastlík rolety – hranatý nebo hranatý se zkosením, nesmí přesahovat vnější líc fasády, hloubka by měla být nižší než 14,5 cm.

Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny do rámu okna.

Barva vodících lišt: lišta umístěná bezprostředně na rámu okna: RAL 7016 - antracit
lišta umístěná na okenním ostění: šedá / lomená bílá (výběr ze základního vzorníku výrobce dle barvy fasády RAL 7035)
lišta umístěná na keramickém obkladu: RAL 7016 – antracit

Zavřená roleta zvyšuje celkovou mechanickou odolnost okenní sestavy, ale bez certifikovaného bezpečnostního provedení ji nelze považovat za ochranný bezpečnostní prvek.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety

Tyto doplňky jsou možné na všech oknech.

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné a světle šedé.

Rolety látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné a světle šedé.

Markýzy

Instalace látkových markýz není z požárně bezpečnostních důvodů povolena.

Pergoly, přístřešky a zimní zahrady

Instalace pergol, přístřešků a zimních zahrad není architekty objektu povolena.

Zasklení balkónů

Je zakázáno architekty objektu u všech balkónů i teras.

ZÁBRADLÍ

Zábradlí balkónů

Zábradlí je skleněné mléčné. Je zakázáno zakrývat toto zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).